

Profil LED / Profile LED

**D**

## Karta produktu


Data sheet

**PL**

Profil nawierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie szaf, blatów, schodów.


**EN**

Surface-mounted profile – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops, stairs.



**D**

**Sposoby montażu /**  
Assembly methods



**Obejrzyj wideo /**  
Watch video



## D

### Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors					
1,0 m	10-0041-10	10-0042-10	10-0043-10	10-0044-10	10-0040-10
2,02 m	10-0041-20	10-0042-20	10-0043-20	10-0044-20	10-0040-20
3,0 m	10-0041-30	10-0042-30	10-0043-30	10-0044-30	10-0040-30
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	<b>do 12</b> up to 12				

### Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
<b>BASIC</b>						
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
<b>HIGH</b>						
1 m/PMMA 11-2053-10	1 m/PMMA 11-2052-10	1 m/PMMA 11-2051-10	1 m/PMMA 11-2056-10	1 m/PMMA 11-2057-10		

### Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
<b>BASIC</b>							
ABS 12-0051-00	ALU 12-0052-10 ABS 12-0052-00	ABS 12-0053-00	ALU 12-0055-10 ALU lacq. 12-0000-41 ABS 12-0054-00	ABS 12-0051-01	ALU 12-0052-11 ABS 12-0052-01	ABS 12-0053-01	ALU 12-0055-11 ALU lacq. 12-0000-42 ABS 12-0054-01
<b>HIGH</b>							
ABS 12-0061-00	ALU 12-0062-10 ABS 12-0062-00	ABS 12-0063-00	ALU 12-0065-10 ALU lacq. 12-0000-40 ABS 12-0064-00	ABS 12-0061-01	ALU 12-0062-11 ABS 12-0062-01	ABS 12-0063-01	ALU 12-0065-11 ALU lacq. 12-0000-39 ABS 12-0064-01

### Dodatki / Accessories

UCHWYT D MINI mounting clip D MINI	UCHWYT D HIGH mounting clip D HIGH	UCHWYT D METALOWY metal mounting clip D	ZAWIAS hinge
13-0053-00	13-0063-00	13-0140-02	14-6045-00

### Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
12 W	16 W